



## Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring - DALI/TD-system
Armaturens vekt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Netto / Brutto vekt armatur	0,85kg / 0,91kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 5cm
Driver holdbarhet	100000h
Armatureffekt	10,1W
Lumen ut	745lm
Armatur Lumen/Watt	73,8lm/W
ULOR	0,92%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	≤1 / EPREL
Virkningsgrad	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	6.7A/2.4us
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual