



Type de luminaire

Type de luminaire	Borne lumineuse.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne, combinant un abat-jour en cristal décoratif avec un boîtier de luminaire durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. Le diffuseur peut changer de couleur en ambre clair avec le temps. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 3 trous Ø9mm, sur un diamètre de Ø65mm tous les 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de raccord en boucle du luminaire max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de Ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	8,3kg / 9,5kg
Dimensions du carton [cm]	120cm x 17cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Données techniques

Le feeder durabilité	100000h
Puissance raccordée du luminaire	4,6W
Flux lumineux du luminaire	335lm
Efficacité lumineuse du luminaire	72,8lm/W
ULOR	85%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90B	33 000h
L80B20	50 000h
L80B10	50 000h
L70B50	50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF=0.9
Température de référence	TA +35°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Courant d'appel 6.7A/2.4us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accessoires Vendu séparément

205ZX0010 Ancre à bétonner

Pièces détachées

0921530010	Abat-jour
ZN2154xx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel



Index		
Index	Couleur	RAL
2154CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2154AL	ALUMINIUM	9006
2154VI	BLANC	9003
2154GB	BRUN TAUPE	7006
2154GR	GRAPHITE	7016
2154SV	NOIR	9005
2154CB	TERRACOTTA	8004
2154CG	VERT AMANDE	7033