



Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Linse - krystallglass, satin på innsiden.
Pakning	Linsen kan endre seg til lys ravfarge over tid.
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	6,62kg / 7,67kg
Netto / Brutto vekt armatur	6,62kg / 7,67kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 50cm
Driver holdbarhet	100000h
Armatureffekt	4,6W
Lumen ut	335lm
Armatur Lumen/Watt	72,8lm/W
ULOR	85%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B	33 000h
L80B20	50 000h
L80B10	50 000h
L70B50	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF=0.9
Ta nominel:	TA +35°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	6.7A/2.4us
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119
Tilbehør selges separat.	

Tilbehør Selges separat

205ZX0010	Anker for innstøping
-----------	----------------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual