



## Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Lins - kristallglas, satinerad insida.
Packning	Glaset kan ändras till ljus bärnstensfärg över tid.
Andra material	EPDM kabelgenomföring
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	6,62kg / 7,67kg
Netto / Bruttovikt armatur	6,62kg / 7,67kg
Förpackning mått [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 50cm
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	4,6W
Lumen ut	304lm
Armaturens effekt	66,1lm/W
ULOR	85%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B	33 000h
L80B20	50 000h
L80B10	50 000h
L70B50	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / EPREL
Effektfaktor	PF=0.9
Ta nominel:	TA +35°C
Maximal omgivningstemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	6.7A/2.4us
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119
Tillbehör säljs separat.	

## Tillbehör Säljs separat

205ZX0010	Ankare för ingjutning
-----------	-----------------------

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer