



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal cynkowana ogniowo lub stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Podstawa- stal cynkowana ogniowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,2\text{mm}$, rozstaw 45mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10 25D
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRIAC
Waga oprawy netto / brutto	1,45kg / 1,45kg
Wymiary pudełka [cm]	20x13x9,5

Dane techniczne

2 Lampy LED Gu10	Philips Master LED ExpertColor 25D 3,9W<=> 35W Gu10
Moc źródła światła	7,8W
Moc oprawy	7,8W
Strumień źródła światła	530lm
Strumień świetlny oprawy	500lm
Skuteczność źródła światła	67,9lm/W
Skuteczność oprawy	64,1lm/W
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	97
L70B50	40 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,8
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W <=> 35W PAR16 Gu10 Philips Master LED max 4W<=>50W PAR16 Gu10

Części zamienne

46102507 Lampa LED Gu10.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1370GA0010	CYNK OGNIOWY	-
1370BL0010	CZARNY	9005