



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing$ 4,5mm, rozstaw 37mm x 97,5mm
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing$ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10 25D
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRIAC
Waga oprawy netto / brutto	1,53kg / 1,63kg

## Dane techniczne

2 Lampy LED Gu10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe LED GU10 E27 (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	2 x 3,9W
Moc oprawy	7,8W
Strumień źródła światła	530lm
Strumień świetlny oprawy	477lm
Skuteczność oprawy	61,2lm/W
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	90
L70B50	40 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,8
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

## Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W <=> 35W PAR16 Gu10 Philips Master LED max 4W<=>50W PAR16 Gu10

## Części zamienne

46102507	Lampa LED Gu10.
----------	-----------------

## Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1731AL0009	ALUMINIUM	9006
1731WH0009	BIAŁY	9003
1731BL0009	CZARNY	9005
1731GR0009	GRAFITOWY	7016