



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory \varnothing 4,5mm, rozstaw 37mm x 97,5mm
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy \varnothing 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa GU10

Dane techniczne

2 Lampy LED GU10	PAR16 / MR16
Moc źródła światła	2 x max 4W
EEL źródła światła	A+ D
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W <=> 35W PAR16 GU10 Philips Master LED max 4W<=>50W PAR16 GU10

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1730AL0009	ALUMINIUM	9006
1730WH0009	BIAŁY	9003
1730BL0009	CZARNY	9005
1730GR0009	GRAFITOWY	7016