



Typ Oprawy

| | |
|------------------------|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa ścienna. |
| Bryła fotometryczna | Światło jednostronne: ukierunkowane w dół. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych. |

Informacje o oprawie

| | |
|----------------------|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz: poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: płytką pośrednią, 2 otwory regulacyjne 7x10mm, rozstaw 100mm |
| Przylącze | Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm. |
| Typ źródła światła | Lampa E27 |
| Wymiary pudełka [cm] | 31x16x15,5 |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Lampa E27 | QA55 / LED A55..60 |
| Moc źródła światła | max 57W / LED 9W |
| EEL źródła światła | A+ D |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |

Polecane źródła światła

| | |
|------------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27 | Philips ECO Classic 53<=>75W E27 |

Części zamienne

| | |
|--------------------|----------------------|
| 09012000001 | Klosz |
| 63120003/ 63120004 | Uszczelka lewa/prawa |

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|-----------|-----------|------|
| 510AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 510WH0009 | BIAŁY | 9003 |
| 510GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |