

Ikoner

Produktegenskaper


	Armaturl med sockel för utbyttbar ljuskälla (GU10, E27)
	LED Armaturl Armaturl utrustad med LED-modul
	220-240V

Kontroll

	Rörelsesensor Armaturl utrustad med rörelsesensor
	DIM Dimbar version
	DALI Ljusstyrning DALI är ett digitalt ljusstyrningssystem som gör det möjligt att styra ljusstyrka och andra funktioner hos enskilda armaturer eller armaturgrupper. NightDim Sänker ljusstyrkan på natten automatiskt baserat på förprogrammerad plats och intervall. Kontakta NORLYS för mer information.

Säkerhet

	CE Certifikat CE - Tillverkarens försäkrän om att en märkt produkt uppfyller kraven i EU:s s.k. „New Approach“-direktiv
	Produkten är D-godkänd. Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armatur-höljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen ha begränsningar när det gäller maximal yttertemperatur (max malt +90°C vid normal drift).


	Skyddsklass (I, II) Skyddsklass I /Armaturen skall jordas.
	Skyddsklass II / Armaturen är dubbelisolerad och skall inte jordas.
	IP IP-klassning, avgör om den elektriska utrustningen är lämplig för olika miljöförhållanden.

	IK IK-värdet för stöttålghet är ett mått på hur motståndskraftiga kapslingar för elektrisk utrustning är mot mekanisk påfrestning, särskilt slagpåfrestning.
---	---

Anslutning / tillämpning

	Specifcerad styrka vid påkörning (för infällda armaturer) Armaturl för överkörning (för fordon med pneumatiska däck)
	Längd på kabel med kontakt eller längd på kabel med öppen ände.
	Stolpdiameter för montering på stolpe.

Ljusutsläpp

	Ljus (upp, ner) Bestämning av ljusriktning
	Ljus (smal ner - bred upp, smal upp mm.) Bestämning av ljusriktning och vinkel
	Sväng- och lutningsintervall Justerbar ljusriktning
	Ljusvinkel Bestämning av ljusspridningen

Material

	Stål
	Rostfritt stål
	Aluminium
	Koppar
	Trä

Typ av lins

	Härdat glas Armaturl i härdat glas.
	PMMA (akrylglas) Armaturen har en kupa av PMMA (akrylglas)
	PC (polykarbonat) Armaturen har en kupa av PC (polykarbonat).