



## Allmän information

Typ armatur	
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Packning	Silikontätning
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering - DALI/TD-system
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Netto / Bruttovikt armatur	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm
Drivdon hållbarhet	100000h
Armatur effekt	10,1W
Lumen ut	745lm
Armaturens effekt	73,8lm/W
ULOR	0,92%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboscseffekt (SVM)	≤
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / EPREL
Effektfaktor	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	6.7A/2.4us
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer