



Type de luminaire

Répartition photométrique Lumière diffuse bilatérale.

Caractéristiques du luminaire Un luminaire à large spectre d'application, notamment pour l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.

Instructions de montage Fixation de l'appareil : 2 trous ø5mm espacés de 63x112mm. Conforme aux instructions de montage jointes.

Connecteur Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connexion en boucle du luminaire max 3x1,5mm². Câble avec gaine ronde de diamètre allant de ø7...10,5 mm.

Type de source lumineuse Module LED, alimentation électronique
Source lumineuse remplaçable par un professionnel.

Contrôle de l'éclairage Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)

Poids du luminaire net / brut 0,85kg / 0,91kg

Dimensions du carton [cm] 16cm x 14cm x 5,5cm

Dimensions du luminaire [cm] 13cm x 13cm x 5cm

Données techniques

2 modules LED Oui

Le feeder durabilité 50000h

Puissance raccordée du luminaire 15W

Flux lumineux du luminaire 1079lm

Efficacité lumineuse du luminaire 71,9lm/W

ULOR 50%

Température de couleur 3000K

Cohérence chromatique SDCM3

Scintillement de lumière (Pst LM) ≤1

Effet stroboscopique (SVM) ≤0.4

CRI 80

L70B50 [wg LM-80] 102 000h

Facteur de puissance du luminaire PF>0.9

Température de référence +25°C, jusqu'à +50°C sur demande

Température ambiante maximum TA MAX=+65°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Possibilité de régler la puissance de l'appareil de 10,9 W à 15 W à l'aide d'un interrupteur situé sur l'alimentation électrique. Réglages d'usine à 10,9 W

Courant d'appel 10A/13.5us

Pièces détachées

ZN2482XX0009 Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel



Index		
Index	Couleur	RAL
2482CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2482AL	ALUMINIUM	9006
2482VI	BLANC	9003
2482GB	BRUN TAUPE	7006
2482GR	GRAPHITE	7016
2482SV	NOIR	9005
2482CB	TERRACOTTA	8004
2482CG	VERT AMANDE	7033