



Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Armatureffekt	15W
Lumen ut	1167lm
Armatur Lumen/Watt	77,8lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>102 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	10A/13.5us

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual