



Allmän information

Typ armatur	
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - hårdat, frostat
Packning	Silikontätning
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	0,85kg / 0,91kg
Netto / Bruttovikt armatur	0,85kg / 0,91kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 5cm
2 LED-moduler	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Armatur effekt	15W
Lumen ut	695lm
Armaturens effekt	46,3lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Strobosc-effekt (SVM)	≤
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Energieffektivitetsindex (EEL)	A / EPREL
Effektfaktor	PF>0.9
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	10A/13.5us

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer