



## Generell informasjon

Type armatur	Takarmatur.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdekknings materiale/optikk	Glass - herdet, frosted
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring - DALI/TD-system
Armaturens vekt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Netto / Brutto vekt armatur	1,08kg / 1,28kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Armaturmål [cm]	13cm x 13cm x 6cm
LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	11,5W
Armatureffekt	14,5W
Modul lumen	2071lm
Lumen ut	1063lm
Armatur Lumen/Watt	73,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>52 330h
L80B20 [wg LM-80]	>107 920h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / EPREL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-25...+45°C
Inrush current	6.7A/2.4us
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual