



Allmän information

Typ armatur	Takarmatur.
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, frostat
Packning	Silikontätning
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering - DALI/TD-system
Armaturvikt netto / brutto	1,08kg / 1,28kg
Netto / Bruttovikt armatur	1,08kg / 1,28kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 14cm x 7cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 13cm x 6cm
LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	11,5W
Armaturs effekt	14,5W
Lumen modul	2071lm
Lumen ut	1063lm
Armaturens effekt	73,3lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Strobosc-effekt (SVM)	≤
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>52 330h
L80B20 [wg LM-80]	>107 920h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEL)	16 / 17 EPREL
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-25...+45°C
Inrush current	6.7A/2.4us
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer